

UOC(Destination control correction)

Service code	Service name	Outline	User	
			Private	Customs
UOC	Destination control correction	When registering or changing the information of Destination control, execute it.	Y	

MACCS System မှ ထုတ်ပေးမည့်သတင်းအချက်အလက်အား ကုမ္ပဏီ(သို့)အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အတွင်းရှိ မိမိအလိုရှိသည့်ကွန်ပူးတာသို့ပြောင်းလဲရောက်ရှိစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါ သည်။

User code*	<input type="text" value="10001"/>
Output message code*	<input type="text" value="999999"/>
Output terminal ID (Before correction)	<input type="text"/>
Output terminal ID (After correction)	<input type="text" value="12345S"/>
Deletion	<input type="checkbox"/>

Element Name	Input example	Remarks
User code	9999Z	Enter one's own User code. *When calling up from UOC11, it has been entered.
Output message code	99999Z	Enter Output message code output in Terminal ID to correct. When enter the code except Basket code (999999), enter Output message code output in Terminal ID to correct. * When calling up from UOC11, it has been entered.
Output terminal ID (Before correction)		Do not enter it. * When calling up from UOC11, if Output terminal ID corresponding to the entered Output message code has been registered, it

		will be displayed.
Output terminal ID (After correction)	99999Z	Enter Terminal ID to correct.
Deletion	D	<p>When deleting Terminal ID (Before correction) corresponding to Output message code, enter it.</p> <p>When inputting Basket code(999999) to Output message code, it's impossible to delete.</p>

- **User code** အကွက်တွင် Myanmar Customs တွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းပြီးနောက်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်း၏ user code ကိုထည့်သွင်းရပါမည်။
- **Output message code** အကွက်တွင် UOC11 Service Code ဖြင့် Call Up ခေါ်ယူထား ခဲ့စဉ်က ထည့်သွင်းခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာ Output message code အား ပြန်လည်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
- **Output terminal ID (Before correction)** အကွက်တွင် UOC11 Service Code ဖြင့် Call Up ခေါ်ယူထားခဲ့စဉ်က ထည့်သွင်းခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာ Output message code ရောက်ရှိရာ ကွန်ပျုံတာ၏ ID နံပါတ် အားဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
- **Output terminal ID (After correction)** အကွက်တွင် Output message code အား ပြောင်းလဲရောက်ရှိစေလိုသည့် ကွန်ပျုံတာ၏ ID နံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- **Deletion** အကွက်တွင် D ဟုရှိက်ထည့်ပါက နောက်ဆုံး Output message code ရောက်ရှိရာ Terminal ID သည် မူလ 999999(Basket Code) ရှိရာ Terminal ID သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 999999(Basket Code) ရှိရာ Terminal IDကို D ဖြင့်ဖျက်ရှုံးမရပါ။